	ŚCIANY PRZESZKLONE ZEWNĘTRZNE			ŚCIANY PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE					
MATERIAŁ	ALUMINIUM			ALUMINIUM					
OZNACZENIE DRZWI	Sz1	Sz2	Sz3	Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	Sw5	Sw6
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	5520x2400	5320x3000	6000x4190	6040x3000	5320x3000	6400x2700	5520x2700	2050x3000	
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	
UWAGI	Ślusarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze grafit RAL 7016. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego zestawu szklenie +konstrukcja : U= 1,0 W/m2K. konstrukcja wykonana z aluminum cieplego szyba zespolona stopsol super silver clear Wymagana dla pakietu szybowego zestaw szybowy o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych, 6mm + 16mm + 6mm + 16mm + 6mm		SKLEPKA DREWNIANA W ORGINALE ZREWARPOWANEJ KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO RAL/-/PL NA ELEWACE	EI 15	EI 15	EI 15	EI 15	EI 15	

Przegroda przeciw pożarowa EI 15 z drzwami.
Np. System MB-TREL F ALUPROF
Profile aluminiowe z przekładką termiczną, głębokości 78mm,
szkło-wypełnienie: pr. szyb pojedynczych oraz zespolonych 6-49mm, max wysokość do 6m, kolor grafit wg RAL 7016
klasa odporności ogniowej ściany EI15.

	OKNA ZEWNĘTRZNE									OKNO WEWNĘTRZNE		WYLAZ DACHOWY
MATERIAŁ	PVC									ALUMINIUM		PVC
OZNACZENIE OKIEN	Oz1	Oz2	Oz3		Oz5	Oz6	Oz7			Ow1	Ow2	
SCHEMAT												
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	900x3000	600x3000	1200x3000		2700x3000	900x2400	1200x2400	2100x2400		1700x700	800x1700	800x1000
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 13	SZT. 1	SZT. 1		SZT. 1	SZT. 2	SZT. 1	SZT. 1		SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	Balustrada Ø 1,2m z profilu Ø60mm lakat poczmyl i ciął wykonana ogólnie malowana proszkowo w kolorze grafit RAL 7016 lakatcja wg rys. elewacji		Balustrada Ø 1,6m z profilu Ø60mm lakat poczmyl i ciął wykonana ogólnie malowana proszkowo w kolorze grafit RAL 7016 lakatcja wg rys. elewacji	Balustrada Ø 1,5m z profilu Ø60mm lakat poczmyl i ciął wykonana ogólnie malowana proszkowo w kolorze grafit RAL 7016 lakatcja wg rys. elewacji						grafit RAL 7016	grafit RAL 7016	Kolorystyka zbliżona do koloru pokrycia dachowego RAL 7016

Ślusarka okienna PVC w kolorze grafit RAL 7016 (od zewn.) i od wewn.) Profile: szerokości-70 mm. Zbrojone z przekładką termiczną, wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna - U= 0,9 W/m2K.
Wymagana dla pakietu szybowego zestaw szybowy o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych 6mm + 16mm + 6mm + 16mm + 6mm
Szyba zespolona stopsol super silver clear

Okna kasowe przeszwine lub (-)stałe z podziałkiem w blacie)
Okna przesuwne wyposażone w zamek z blokowaniem od wewn. możliwość ryglowania zarówno w pozycji otwartej jak i zamkn.
Klasa szyby - bezpieczna antywłamaniowa P4.

	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE					KABINY SANITARNE		ŚCIANKI MEBLOWE	
MATERIAŁ	ALUMINIUM	DREWNIANE		PVC	STAL		HPL		PVC	
OZNACZENIE DRZWI	Dz1	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Kz1	Kz2	Sm1	Sm2
SCHEMAT										
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	1500x2400	1000x2150	1000x2150	1500x2400	1000x2150	1000x2150	2120x1060x2100	2120x1090x2100	1000x2100	1000x2100
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	(900+500)x2550	900x2150	900x2150	(900+500)x2550	900x2100	900x2100				
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 15	SZT. 12	SZT. 1	SZT. 3	SZT. 3	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	WYMAGANA JAK DLA SCIANY ALUM SZZ1 Drzw w kolorze grafit/antracyt.	Skrzydło drzwi ze szczeliną wentylacyjną W wahadłowych drzwiach zamykających lub wpinac drzw wahadłowe na ścianę wg rys. architektury WA-01 i WA-02 W wahadłowych drzwiach zamykających wg rys. architektury Drzwi płytowe pełne Drzwi wahadłowe (ZPL wzór DAD PARCHOWY / DAD BURGZTYN) z ościeżnicą obejmującą przegrodę. Należy zachować konstrukcję drzwi wzmocnionych (- konstrukcja z płyty wiórowo-cementowej zewnętrznej pomalany i zamknięte z drzwiami ogólnego	Drzwi w kolorze grafit/antracyt	Drzwi aluminiowe stalowe w oklinie drewnopodobnej, od strony komunikacji dorobić opaski obejmujące w oklinie drewnopodobnej lub drewniany	Drzwi w kolorze białym Wykonane drzwi o dyrnosci ogniowej EI30 wg rys. architektury		Kabiny z płyty HPL w okleinie drewnopodobnej , jak drzwi DW2 lub kolor ecru Elementy łączące ze sobą profile aluminiowe zewnętrzne Konstrukcja wsparta na cyrkowych nóżkach z tworzywa Wszystkie elementy systemu wykonane z materiałów nie degradujących korozji. Tworzywa i aluminium zewnętrzne. Kabina wyposażona w blokady/zamek z możliwością awaryjnego otwarcia wnikniemem stanu "wolne/zajęte", Frzy zawiasy oraz gałki. Całkowita wysokość zabudowy 2100mm + tym nóżka 100mm		skrzydło drzewne drewniane gładkie - z przekładką - malowania - opaska obejmująca od jednej strony analogiczny wygląd jak przy drzwiach drewnianych DAD PARCHOWY / DAD BURGZTYN	skrzydło drzewne drewniane gładkie - kanał z wewnętrzna do zabudowy - opaska obejmująca analogiczny wygląd jak przy drzwiach drewnianych

UWAGI

1. DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRÓBKI KOLORYSTYCZNE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA.

Branża:	PROJEKT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DLA OPS-u W ŁĘDZINIKACH	Jednostka projektowa:	PROJEKT ul. Johannesa 22, 25-314 Kielce tel. 665 727 111, 693 501 111
Adres:	ŁĘDZINIKI Gm. CHĘCINY Pl. ŁĘDZIŃSKIE 82, Nr. 317/7	Temat:	PROJEKT BUD.-WYK.
Nazwa:	STOLARKA WEW. I ZEW.	Opracował zespół projekt:	SKAKUT
Projektował:	mgr inż. arch. Monika Kaporowicz	Data opracowania: wrzesień 2017	Upr. budowlane: DA 35/2007
Sprawdził:	mgr inż. arch. Paweł Chyżnik	Upr. budowlane: KL-DAR/04	Skala: 1:50
Zatwierdził:	mgr inż. Sławomir Chudy		Nr rysunku: BWA-07