ŚCIANY PRZESZKLONE ZEWNĘTRZNE

	Szz1	Szz2	Szz3
MATERIAŁ	ALUMINIUM		
OZNACZENIE DRZWI	Szz1	Szz2	Szz3
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	5520x2640	5320x3000	6000x4190
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	Ślusarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze grafit RAL 7016. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego zestawu szklenie +konstrukcja- U= 1,3 W/m2K konstrukcja wykonana z aluminium czarnego szyba zespolona chłopak super silver clear wymagana dla pakietu szybowego zestaw szybowy o zwiększonych właściwościach termicznych, 4mm + 16mm + 4mm + 16mm + 4mm		SKRZYDŁA DRZWIOWE W DRZWIACH OBROTOWYCH / KOLORYSTYKA ZBLOKOWANA ZE PANELAMI HPL NA ELEWACJI

ŚCIANY PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE

	Szw1	Szw2	Szw3	Szw4	Szw5
MATERIAŁ	ALUMINIUM				
OZNACZENIE DRZWI	Szw1	Szw2	Szw3	Szw4	Szw5
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	6640x3000	5320x3000	6420x2700	5520x2700	2950x3000
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	EI 15 grafit RAL 7016	EI 15 grafit RAL 7016	EI 15 grafit RAL 7016	EI 15 grafit RAL 7016	EI 15 grafit RAL 7016

OKNA ZEWNĘTRZNE

	Ozł1	Ozł2	Ozł3	Ozł4	Ozł5	Ozł6	Ozł7
MATERIAŁ	PVC						
OZNACZENIE OKIEN	Ozł1	Ozł2	Ozł3	Ozł4	Ozł5	Ozł6	Ozł7
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	900x1800	600x1800	1200x1800	2400x1800	900x2400	1200x2400	2400x2400
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 10	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 3	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	Dołożyć do 1,1m z profilu 18x18mm (układ poziomy) stal wykonana ogólnie malowana proszkowo w kolorze grafit RAL 7016 (okucia w wyt.rys. elewacji)		Dołożyć do 1m z profilu 18x18mm (układ poziomy) stal wykonana ogólnie malowana proszkowo w kolorze grafit RAL 7016 (okucia w wyt.rys. elewacji)	Dołożyć do 2,5m z profilu 18x18mm (układ poziomy) stal wykonana ogólnie malowana proszkowo w kolorze grafit RAL 7016 (okucia w wyt.rys. elewacji)			

Ślusarka okienna PVC w kolorze grafit RAL 7016 (wł.zewn.+wl.wewn.) Profile szerokość ~70 mm. Zbrojenie z przekładką termiczną, wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna: U= 0,9 W/m2K.
Wymagana dla pakietu szybowego zestaw szybowy o zwiększonych właściwościach termicznych
Szyba zespolona chłopak super silver clear

OKNO WEWNĘTRZNE

	Ow1	Ow2
MATERIAŁ	ALUMINIUM	
OZNACZENIE OKIEN	Ow1	Ow2
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	1100x1800	800x1800
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	grafit RAL 7016	grafit RAL 7016

WYKAZ DACHOWY

	Wd1
MATERIAŁ	PVC
OZNACZENIE OKIEN	Wd1
SCHEMAT	
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	800x1800
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1
UWAGI	Kolorystyka zbliżona do koloru pokrycia dachowego RAL 7016

DRZWI ZEWNĘTRZNE

	Dzł1
MATERIAŁ	ALUMINIUM
OZNACZENIE DRZWI	Dzł1
SCHEMAT	
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	1500x2400
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1
UWAGI	WYMAGANA JAK DLA ŚCIANY ALUM. SZZ1 Drzwi w kolorze grafit antracyt.

DRZWI WEWNĘTRZNE

	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5
MATERIAŁ	DREWNIANE		PVC	STAL	
OZNACZENIE DRZWI	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	900x2400	900x2750	900x2750	1000x2750	1000x2750
WYMIAR W ŚWIETLE OSCIEŻNICY	1000x2650	1000x2700	1000x2700	1000x2750	1000x2750
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 16	SZT. 10	SZT. 3	SZT. 3
UWAGI		Skrzydło drzwi ze szczeliną wentylacyjną	W wyżnych drzwach zamotowuje samozamykacz lub wykonać drzwi wyhylane na ciągu wyt.rys. architektury MA-01-MA-02 W wyżnych drzwach zamotowuje samozamykacz wyt.rys. architektury Drzwi żrzbowe pełne w skośne drewnopodobne/ CPL wzór DąB PASKOWY/ DąB BURSZTYN z osłonięciu obejmującą prostą Należy zastosować konstrukcję drzw wzmocnionych (konstrukcja z płyty wiórowo-cementowej umieszczonej pomiędzy ramakami z drzewa sąsiadnego	Drzwi w kolorze grafit antracyt	Drzwi antywłamaniowe stalowe w skośne drewnopodobnej, od strony zewnątrz z osłonięciu obejmującą w skośne drewnopodobnej (od drzewiana)	Drzwi w kolorze białym Wydrzwi drzwi w dyrowisi(wpisowi)ITB wyt.rys. architektury

KABINY SANITARNE

	Kn1	Kn2
MATERIAŁ	HPL	
OZNACZENIE DRZWI	Kn1	Kn2
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	2120x1060/2100	2120x1090/2100
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	Kabiny z płyty HPL w skośne drewnopodobnej, jak drzw DąB lub kolor ecru. Elementy łączone ze sobą profilem aluminowym anodowanym. Konstrukcja wzparta na cylindrowych nóżkach i ferrynsa. Wszystkie elementy systemu wykonane są z materiałów nie ulegających korozji. Ferrynsa i aluminiom anodowane Kabiny wyposażone w ślizgaki (zamek z mechanizmu zwarcyjnego otwarcia i wskazówkom stanu "wolne/zajęte", frzy zawiasy oraz gałkę. Całkowita wysokość zabudowy 2100mm w tym nóżka 100mm		

ŚCIANKI MODULNE

	Sm1	Sm2
MATERIAŁ	PVC	
OZNACZENIE DRZWI	Sm1	Sm2
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE MUROW	2300x2300	2000x2300
ILOŚĆ SZTUK	SZT. 1	SZT. 1
UWAGI	skrzydło drzwiowe drewniane gładkie • kasetą zewnętrzna do zabudowy • opaska obejmująca od jednej strony analogiczny wygląd jak przy drzwiach drewnianych	skrzydło drzwiowe drewniane gładkie • kasetą zewnętrzna do zabudowy • opaska obejmująca analogiczny wygląd jak przy drzwiach drewnianych

UWAGI:
1. DOKUMENTACJE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PROBKI KOLORYSTYCZNE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

Inwestor:	PROJEKT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DLA OPS-u W KASZEWNIKACH		pracownia projektowa: PROJEKT ul. Jabłonowo 51, 25-208 Kielce tel. 041 351 ..., 041 341 ...
Adres:	ŁUCZAWSKA ULICA 1 MAJA ARG. SWIĘTOKRZYSKIE EZ. NR 312/7		
Temat:	STOLARKA WEW. I ZEW.		Nr projektu: PROJEKT BUD.-W
Projektował:	Nr uprawnień:	Projekt:	Data: wrzesień 2017
mgr inż. inż. Monika Kaźmierski	UR 36/2007		
mgr inż. inż. Paweł Orłowik	KL 340/04		Skala: 1:50
Sprawdził: mgr inż. Sławomir Chudy			Nr rysunku: BWA-0