Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA LEKKIEGO SAMOCHODU WSPARCIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA POTRZEB KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Lp.	Wymagania minimalne stawiane przedmiotowi zamówienia	Wypełnia Wykonawca potwierdzając spełnienie wymogów minimalnych Zamawiającego lub/i oferowane parametry techniczne lub/i zastosowane rozwiązania
1	2	3
1.	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2016.	
2.	Pojazd musi być zbudowany i wyposażony w sposób spełniający postanowienia i adekwatne wymagania zawarte w: • ustawie Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zmianami), • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2015, poz. 305 t.j.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji lub odpisem decyzji zwalniającej pojazdy z homologacji, • Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. 2014, poz. 1421).	
3.	Samochód z zabudową skrzyniową z plandeką z pojedynczą kabiną.	
4.	Kolor nadwozia samochodu: czerwony RAL 3000 lub zbliżony. Kolor plandeki zabudowy towarowej w kolorze czerwonym.	
5.	Oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zmienionym zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia).	

6.	Na plandece części ładunkowej pojazd oznakowany logiem PSP oraz napisem "Państwowa Straż Pożarna" (szczegóły oznakowania przekaże zamawiający w trakcie realizacji zamówienia).	
7.	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta.	
8.	Pojazd z kompletem dokumentów umożliwiających rejestrację jako pojazd specjalny-uprzywilejowany w ruchu.	
9.	Pojazd powinien być wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne z konsolą sterowniczą w miejscu dostępnym dla kierowcy spełniające między innymi następujące warunki: - belka sygnalizacyjna zespolona z napisem STRAŻ zamontowana na dachu pojazdu, - wzmacniacz sygnałowy o mocy min. 100 W, - sterowanie manipulatorem na elastycznym przewodzie, z możliwością podawania komunikatów słownych, - lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu, - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne z przodu pojazdu. Zamawiający w miejsce belki sygnalizacyjnej zespolonej, dopuszcza zamontowanie dwóch lamp sygnalizacyjnych niebieskich z głośnikiem zamontowanym w miejscu innym niż dach i część zabudowy skrzyniowej. Konsola sterownicza urządzenia zamontowana w miejscu dostępnym dla kierowcy – szczegóły przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia. Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2015, poz.305).	
10.	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej od -25°C do +50°C	
11.	Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 3500 kg.	
12.	Samochód z silnikiem wysokoprężnym o zapłonie samoczynnym o mocy min 120 KM.	Podać moc:
13.	Kabina pojazdu dwu lub trzy osobowa. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz zagłówki.	
14.	Szyby boczne elektrycznie regulowane.	
15.	Kabina pojazdu powinna być wyposażona w instalację zasilającą oraz instalację antenową do radiotelefonu	

	przewoźnego. Radiotelefon dostarczy Zamawiający. Miejsce montażu radiotelefonu zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.	
16.	Przeniesienie napędu za pośrednictwem manualnej skrzyni biegów na przednią oś. Zamawiający dopuszcza również przeniesienie napędu na oś tylną.	
17.	Samochód musi posiadać wspomaganie układu kierowniczego oraz dać możliwość regulacji kolumny kierowniczej.	
18.	Układ zawieszenia pojazdu szosowy.	
19.	Koła osi tylnej bliźniacze lub pojedyncze.	
20.	Koło zapasowe pełnowymiarowe do stałego przewożenia w pojeździe.	
21.	Pojazd wyposażony w systemy zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania oraz kontroli trakcji.	
22.	Pojazd wyposażony minimum poduszkę powietrzną dla kierowcy.	
23.	W pojeździe zapewniona odpowiednia wentylacja w tym klimatyzacja, ogrzewanie i oświetlenie kabiny.	
24.	Lusterka zewnętrzne boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie.	
25.	Zabudowa skrzyniowa z plandeką, której minimalne wymiary wewnętrzne wynoszą: długość 3,8m szerokość 2,2m i wysokości 2m.	Podać długość wew. zabudowy:
26.	Podłoga zabudowy skrzyniowej wykonana z materiałów odpornych na korozję, antyposlizgowa.	
27.	W przedziale towarowym wykonane punkty mocowania dla przewożonych ładunków – minimum 8 punktów.	
28.	Burty zabudowy, z możliwością otwarcia. Stelaż zabudowy wykonany z profili stalowych. Konstrukcja dachu wykonana z elementów stalowych.	
29.	Odeskowanie boczne demontowane wykonane z drewna pozwalające na szybki załadunek. Zamawiając dopuszcza w miejsce elementów drewnianych zamkniętych profili aluminiowych.	
30.	Plandeka z prawej i lewej strony przedziału zabudowy skrzyniowej odchylana.	

31.	Na tyle pojazdu zamontowany podest ruchomy załadowczy (winda załadowcza) na całej szerokości zewnętrznej zabudowy o nośności minimum 700 kg.	Podać nośność windy
32.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej ograniczonej warunkami producenta pojazdu wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym 7 – pinowym.	
33.	Przedział zabudowy wyposażony w oświetlenie.	
34.	Pojazd wyposażony w wózek załadunkowy paletowy o nośności powyżej 1500kg.	
35.	Pojazd wyposażony w centralny zamek.	
36.	Radioodtwarzacz CD z instalacją antenową i głośnikową, min. dwa głośniki w kabinie kierowcy.	
Warunki dodatkowe		
37.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesiące gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielany przez producentów pojazdu i wyposażenia.	
38.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 36 miesięcy gwarancji na korozję perforacyjną podwozia.	

Prawą stronę tabeli wypełnia Oferent. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia", zaś w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Oferent musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Oferenta nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Oferenta parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)