




SYMBOŁ	
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETLE OSIĘDZY	S _a H _b
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S H
(ŚWIATŁO PRZESŁONA)	
MADPROŻE	
RAZEM :	
UWAGI :	

DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE I PROFILOWE WEWNĘTRZNE

[illegible]

DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNĘTRZNE

Drzwi stalowe, profilowe	Drzwi stalowe, profilowe	Drzwi stalowe, profilowe
		
1100	1200	1700
2700	2700	2700
900	1000	1400
2000+500	2000+500	2000+500
L	P	P
X	1	2
X	1	2
X	1	1

ŻELĘCZOWA BELKA OBYWODOWA WIENIEC / NAPODŁOŻE

1	2	1
Drzwi zewnętrzne stalowe, jednostronne, profilowe wypełnieni ogniochronym w szkiele drewnianym.	Drzwi zewnętrzne stalowe, jednostronne, profilowe wypełnieni ogniochronym w szkiele drewnianym.	Drzwi zewnętrzne stalowe, dwustronne, profilowe wypełnieni ogniochronym w szkiele drewnianym.
Drzwi wewnętrzne, w wykładziny antystatyczne.	Drzwi wewnętrzne, w wykładziny antystatyczne.	Drzwi wewnętrzne, w wykładziny antystatyczne.
Drzwi wyposażone w zamki antywłamaniowe.	Drzwi wyposażone w zamki antywłamaniowe.	Drzwi wyposażone w zamki antywłamaniowe.
Drzwi o współczynniku przenikania ciepła U _{max} = 1,5 W/m ² K.	Drzwi o współczynniku przenikania ciepła U _{max} = 1,5 W/m ² K.	Drzwi o współczynniku przenikania ciepła U _{max} = 1,5 W/m ² K.
Drzwi antywłamaniowe - stal uniwersalną w basie uniwersalnym w kolorze i zamykaczem masywnie wykonanym.	Drzwi antywłamaniowe - stal uniwersalną w basie uniwersalnym w kolorze i zamykaczem masywnie wykonanym.	Drzwi antywłamaniowe - stal uniwersalną w basie uniwersalnym w kolorze i zamykaczem masywnie wykonanym.
Drzwi otwierane w górę i dół.	Drzwi otwierane w górę i dół.	Drzwi otwierane w górę i dół.

DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE

[illegible]

UWAGI

1. WYKONAWCA, PRZED ZAMÓWIENIEM OKREŚLI I DOKŁADNIE PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI OFERTĘ DOSTARCZY W ZAKRESIE FORMY I ESTETYKI
2. OTWORZY W SCIAŁACH PREFABRYKOWANYCH NALEŻY PRZEGLĄDOWAĆ ZGODNIĘ Z RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYM UŻYTKOWNIKU OD PRODUCENTA DRZWI.
3. KONIECZNE JEST DOTRzymanIE WYMIARÓW, W ŚWIELCE KUTURY DO KONKRETNYCH DRZWI, RÓŻNOBIE WYNIKAJĄCYM Z INDYWIDUALNYCH ROZMAIANYCH RÓŻNYCH PRODUKTÓWOM W SZCZEGÓŁOWOŚCI DOTYCZY DO DRZWI PROZJ.
4. DRZWI PROZJ. NALEŻY WYPASAŹYC W SĄSIEDZTWAJĄCACH
5. MASYSTKA PROJEKTOWANE DRZWI W STANDARDZIE DRZWI ANTYWANDALIZACYJNE PRZEPAŁAZACZONY ODO INTENSYWNEGO UŻYTKOWNIKA W TRUDNOŚCI WYKONAWCZ.
6. KLANKI, UCINIANY I SZCZEBY BRZĄSZĄCE ZE STALI NIEODPORNAJĄ, MOCONOWAN NA PRZESITRAZA (za wyjątkiem drzwi do pomieszczeń dla osób w stanie niepełnosprawności)
7. NIEOPUSZCZAJĄC JEJEST STOSOWANIE KLANKIEW I SZCZEBOM PLASTIKOWYCH
8. PRZY UŻYTI TECHNOLOGIE MIKRODYNAMICZNA OCIEPLENIE STALOWYCH WTRĄCICE WZMOŻENIA SCIANEK ZE STALOWYMIA NAPORYCZY PRZY OCIEPLENIACH NAROZKOWNYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYKONANIE WNIOWCH WARSZTAH CIEPŁE, NADPODŁAZA I PRĘTOWI STALOWYCH ZADBEKNI CIETZEWOMIA, DRZWI DO 15cm

[illegible]