D2 WARSTWY DACHOWE

- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- NIEZAPALNA PŁYTA OSB NRO gr. 22mm MOCOWANA MECHANICZNIE DO KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK DYSTANSOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH WENTYLOWANIE POŁACI DACHOWEJ
- KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILI WALCOWANYCH ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE FARBĄ EPOKSYDOWĄ–WARSTWA PODKŁADOWA ORAZ OGNIOCHRONNIE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ (np: PROMAPAINT–S) R15 Z WARSTWĄ NAWIERZCHNIOWĄ Z EMALII POLIURETANOWEJ
  - PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 10x10cm
  - KROKWIE STALOWE HEA180mm
- PRZESTRZEŃ PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
- IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 30cm
- FOLIA PAROSZCZELNA POLIETYLENOWA gr. 0,2mm
- STROP ŻELBETOWY Z PŁYT OTWOROWYCH gr. 15cm
- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GŁADKI KAT.3

D1 WARSTWY DACHOWE

- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- NIEZAPALNA PŁYTA OSB NRO gr. 22mm MOCOWANA MECHANICZNIE DO KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK DYSTANSOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH WENTYLOWANIE POŁACI DACHOWEJ
- KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILI WALCOWANYCH ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE FARBĄ EPOKSYDOWĄ–WARSTWA PODKŁADOWA ORAZ OGNIOCHRONNIE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ (np: PROMAPAINT–S) R15 Z WARSTWĄ NAWIERZCHNIOWĄ Z EMALII POLIURETANOWEJ
  - PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 10x10cm
  - KROKWIE STALOWE HEA180mm
- WEŁNA MINERALNA W POŁACI DACHU 15cm UKŁADANA POMIĘDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJI STALOWEJ
- SIATKA Z DRUTU STALOWEGO MOCOWANA MECHANICZNIE DO DOLNEJ POŁKI DWUTEOWNIKA–GÓRNEGO PASA KONSTRUKCJI (podwieszenie ocieplenia)
- PRZESTRZEŃ PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
- IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 25cm
- FOLIA PAROSZCZELNA POLIETYLENOWA gr. 0,2mm
- SIATKA Z DRUTU STALOWEGO MOCOWANA MECHANICZNIE DO DOLNEGO PASA KONSTRUKCJI STALOWEJ (podwieszenie folii i ocieplenia)
- PŁYTA OGNIOGNIOCHRONNA PROMAXON TYP A 2x12.5mm NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH

P5 POSADZKI NA STROPIE W POMIESZCZENIACH OGÓLNYCH Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

- GRES CERAMICZNY 30x30cm i 60x60cm NA KLEJU ELASTYCZNYM
- W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" JASTRYCH HYDROFOBIZOWANY POWIERZCHNIOWO CEMENTOWĄ POWŁOKĄ PENETRUJĄCO–USZCZELNIAJĄCĄ np; HYDROSTOP–MOSTOWY (dwie warstwy po 0,5mm)
- JASTRYCH CEMENTOWY gr. 70mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD WYKOŃCZENIE Z GRESU
  - Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH BAUCON (0,6kg/m BETONU)
  - ZBROJONY SIATKĄ ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH
- SYSTEMOWA PŁYTA ZE STYROPIANU DO MONTAŻU RUREK GRZEJNYCH gr. 30mm
- WARSTWA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ STYROPIAN "AKUSTYCZNY" gr. 30mm
- PAROIZOLACJA
- STROP ŻELBETOWY Z PŁYT OTWOROWYCH gr. 15cm
- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GŁADKI KAT.3



P1 POSADZKI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH OGÓLNYCH BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

- CIENKOWARSTWOWY, WYKOŃCZENIOWO DEKORACYJNY SYSTEM POSADZKOWY (np. BAUTECH PCC) LUB SYSTEMOWA POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ (np. FLOWCRETE PERAN STB)
- JASTRYCH CEMENTOWY gr. 60mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD WYKOŃCZENIE TYPU PCC
  - Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH BAUCON (0,6kg/m BETONU)
  - ZBROJONY SIATKĄ ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15cm UKŁADANY W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁAD
- PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORĄCO
- PODŁOŻE BETONOWE B–15 GR. 10 cm
- PODŁOŻE PIASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI

- DASZEK Z POLIWĘGLANU np. SYSTEM FASTLOCK FIRMY ICOPAL PANELE DACHOWE PRZEZROCZYSTE dł. 500cm i szer. 20cm (mocowanie do konstrukcji stalowej przy pomocy klipsów)
- KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILI WALCOWANYCH:
  - PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 6x6cm w rozstawie 60cm
  - KROKWIE STALOWE Z BELEK DWUTEOWYCH H=180mm
  - BELKI PODŁUŻNE H=160mm
  - SŁUPY Z RUR ø 160mm

  ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE FARBĄ EPOKSYDOWĄ Z WARSTWĄ NAWIERZCHNIOWĄ Z EMALII POLIURETANOWEJ

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE (STAN SUROWY OTWARTY)
WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ Z DNIA 22.09.2016r DAR–UA–III.1807.2016

UWAGA:

- PONIEWAŻ WYKONANO CZĘŚĆ WARSTW POSADZKOWYCH DO POZIOMU PODŁOŻA BETONOWEGO B–15 gr. 10cm WŁĄCZNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ GRUBOŚCI KOLEJNYCH WARSTW DLA UZYSKANIA PROJEKTOWANEGO POZIOMU PARTERU BUDYNKU, KTÓRY WYNOSI 0,00=221.55

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR G. KLUSKA
90–368 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 182/545
BIURO: 90–722 ŁÓDŹ, ul. Więckowskiego 16 pok. 111
e–mail: piotrkluska.architekt@gmail.com TEL: 606 88 76 76
NIP: 7251105303 REGON: 470619965

PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO p.n.: "PORT" POMOC–OPIEKA–RATUNEK–TERAPIA

W ZAKRESIE:

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY

CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

OBEJMUJĄCY:

1. PRZEBUDOWĘ HOSTELU Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI
2. BUDOWĘ NOCLEGOWNI REALIZOWANĄ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 253
DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W–31

UŻYTKOWNIK:
MIEJSKIE CENTRUM TERAPII i PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁODZI
92–320 Łódź ul. Niciarniana 41

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. PIOTR G. KLUSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 19/92/Wł.	mgr inż. arch. BARBARA ROMANOWSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 6/75/Łm
KWIECIEŃ 2019	KWIECIEŃ 2019

BRANŻA:	SKALA
ARCHITEKTURA	1:75
RYSUNEK: PRZEKRÓJ B–B	NR RYS. 9