KLATKA SCHODOWA K1

D1 WARSTWY DACHOWE

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
NIEZAPALNA PŁYTA OSB NRO gr. 22mm MOCOWANA MECHANICZNIE DO KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK DYSTANSOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH WENTYLOWANIE POŁACI DACHOWEJ
KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILI WALCOWANYCH ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE FARBĄ EPOKSYDOWĄ–WARSTWA PODKŁADOWA ORAZ OGNIOCHRONNIE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ (np: PROMAPAINT–S) R15 Z WARSTWĄ NAWIERZCHNIOWĄ Z EMALII POLIURETANOWEJ
– PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 10x10cm
– KROKWIE STALOWE HEA180mm
WEŁNA MINERALNA W POŁACI DACHU 15cm UKŁADANA POMIĘDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJI STALOWEJ
SIATKA Z DRUTU STALOWEGO MOCOWANA MECHANICZNIE DO DOLNEJ PÓŁKI DWUTEOWNIKA–GÓRNEGO PASA KONSTRUKCJI (podwieszenie ocieplenia)
PRZESTRZEŃ PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 25cm
FOLIA PAROSZCZELNA POLIETYLENOWA gr. 0,2mm
SIATKA Z DRUTU STALOWEGO MOCOWANA MECHANICZNIE DO DOLNEGO PASA KONSTRUKCJI STALOWEJ (podwieszenie folii i ocieplenia)
PŁYTA OGNIOCHRONNA PROMAXON TYP A 2x12.5mm NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH

D2 WARSTWY DACHOWE

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE gr 10 cm NA MUROWANYCH ŚCIANKACH AŻUROWYCH gr 12 cm
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA gr.30cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP ŻELBETOWY WYLEWANY gr. 15–18 cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

P5 POSADZKI NA STROPIE W POMIESZCZENIACH OGÓLNYCH Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM

GRES CERAMICZNY 30x30cm i 60x60cm NA KLEJU ELASTYCZNYM
W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" JASTRYCH HYDROFOBIZOWANY POWIERZCHNIOWO CEMENTOWĄ POWŁOKĄ PENETRUJĄCO–USZCZELNIAJĄCĄ np; HYDROSTOP–MOSTOWY (dwie warstwy po 0,5mm)
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 70mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD WYKOŃCZENIE Z GRESU ∘ Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH BAUCON (0,6kg/m BETONU) ∘ ZBROJONY SIATKĄ ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH
SYSTEMOWA PŁYTA ZE STYROPIANU DO MONTAŻU RUREK GRZEJNYCH gr. 30mm
WARSTWA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ STYROPIAN "AKUSTYCZNY" gr. 30mm
PAROIZOLACJA
STROP ŻELBETOWY Z PŁYT OTWOROWYCH gr. 15cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GŁADKI KAT.3

P4 POSADZKI NA STROPIE W POMIESZCZENIACH OGÓLNYCH BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

GRES CERAMICZNY 30x30cm i 60x60cm NA KLEJU ELASTYCZNYM
W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" JASTRYCH HYDROFOBIZOWANY POWIERZCHNIOWO CEMENTOWĄ POWŁOKĄ PENETRUJĄCO–USZCZELNIAJĄCĄ np; HYDROSTOP–MOSTOWY (dwie warstwy po 0,5mm)
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 60mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD WYKOŃCZENIE Z GRESU ∘ Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH BAUCON (0,6kg/m BETONU) ∘ ZBROJONY SIATKĄ ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH
STYROPIAN gr. 40mm
WARSTWA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ STYROPIAN "AKUSTYCZNY" gr. 30mm
PAROIZOLACJA
STROP ŻELBETOWY WYLEWANY gr. 18cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GŁADKI KAT.3

P2 POSADZKI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

CIENKOWARSTWOWY, WYKOŃCZENIOWO DEKORACYJNY SYSTEM POSADZKOWY (np. BAUTECH PCC) LUB SYSTEMOWA POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ (np. FLOWCRETE PERAN STB)
JASTRYCH CEMENTOWY GRZEJNY gr. 70mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD WYKOŃCZENIE TYPU PCC ∘ Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH BAUCON (0,6kg/m BETONU) ∘ ZBROJONY SIATKĄ ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH
SYSTEMOWA PŁYTA Z WYPUSTKAMI DO MONTAŻU RUREK GRZEJNYCH gr. 30mm (np. TECEfloor 30–2)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 10cm UKŁADANY W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁAD NA WIERZCHU Z WARSTWĄ ODBLASKOWĄ
PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORĄCO
PODŁOŻE BETONOWE B–15 GR. 10 cm
PODŁOŻE PIASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI

P2 POSADZKI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

POSADZKA Z GRESÓW CERAMICZNYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYPOŚLIZGOWYCH UKŁADANYCH NA KLEJU ELASTYCZNYM
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 60mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD PŁYTKI ∘ ZBROJONY SIATKĄ ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15cm UKŁADANY W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁAD
PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORĄCO
PODŁOŻE BETONOWE B–15 GR. 10 cm
PODŁOŻE PIASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI

P3 POSADZKI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH OGÓLNYCH BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

POSADZKA Z GRESÓW CERAMICZNYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYPOŚLIZGOWYCH UKŁADANYCH NA KLEJU ELASTYCZNYM
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 60mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD PŁYTKI ∘ ZBROJONY SIATKĄ ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15cm UKŁADANY W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁAD
PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORĄCO
PODŁOŻE BETONOWE B–15 GR. 10 cm
PODŁOŻE PIASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE (STAN SUROWY OTWARTY)
WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ Z DNIA 22.09.2016r DAR–UA–III.1807.2016

UWAGA:

∘ PONIEWAŻ WYKONANO CZĘŚĆ WARSTW POSADZKOWYCH DO POZIOMU PODŁOŻA BETONOWEGO B–15 gr. 10cm WŁĄCZNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ GRUBOŚCI KOLEJNYCH WARSTW DLA UZYSKANIA PROJEKTOWANEGO POZIOMU PARTERU BUDYNKU, KTÓRY WYNOSI 0,00=221.55

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR G. KLUSKA
90–368 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 182/545
BIURO: 90–722 ŁÓDŹ, ul. Więckowskiego 16 pok. 111
e–mail: piotrkluska.architekt@gmail.com TEL: 606 88 76 76
NIP: 7251105303 REGON: 470619965

PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO p.n.: "PORT" POMOC–OPIEKA–RATUNEK–TERAPIA

W ZAKRESIE:
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY
CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

OBEJMUJĄCY:
1. PRZEBUDOWĘ HOSTELU Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI
2. BUDOWĘ NOCLEGOWNI REALIZOWANĄ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 253 DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W–31

UŻYTKOWNIK:
MIEJSKIE CENTRUM TERAPII i PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁODZI
92–320 Łódź ul. Niciarniana 41

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. PIOTR G. KLUSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 19/92/WŁ	mgr inż. arch. BARBARA ROMANOWSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 6/75/Łm
KWIECIEŃ 2019	KWIECIEŃ 2019

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA 1:75
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ C–C	NR RYS. 10