DRZWI WEWNĘTRZNE ZE WZMOCNIONYCH PROFILI PCV

SYMBOL		70/200	80/200	80/200	90/200	90/200	90/200	90/200	100/200
SCHEMAT		SZKŁO	SZKŁO		SZKŁO	SZKŁO	SZKŁO		SZKŁO
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	$S_ś$	810	910	910	1010	1010	1010	1010	1110
	$H_ś$	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (DARA'A PRZYLGOWA)	S	700	800	800	900	900	900	900	1000
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ : PARTER		X X	X X	X X	X X	X X	1 1	X X	X X
ILOŚĆ : PIĘTRO		X 2	2 3	X 1	5 4	1 1	1 1	2 X	2 1
ILOŚĆ : RAZEM		2	5	1	11	2	2	3	3
NADPROŻE		nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶120/cm	nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶120/cm	nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶120/cm	nadproże strunobetonowe 10x10/12x12/cm ▶130/cm	nadproże strunobetonowe 10x10/12x12/cm ▶130/cm	nadproże strunobetonowe 10x10 ▶130/cm	nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶130/cm	nadproże strunobetonowe 12x12 ▶150/cm
UWAGI :		Drzwi wewnętrzne, ościeżnicowe z profili PCV, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną, 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy. DRZWI DO MAGAZYNU NA PIĘTRZE NR 1.20/ I MAGAZYNU PRZY LAZIENCE NR 1.27/	Drzwi wewnętrzne, ościeżnicowe z profili PCV, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną, 440x125 mm w dolnej części skrzydła. DRZWI DO KABIN W.C. W SANITARIATACH NA PIĘTRZE NR 1.12/NR 1.32/N	Drzwi wewnętrzne, z profili PCV. Z wypełnieniem płycinowym w górnej i dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy. DRZWI DO MAGAZYNU NA PIĘTRZE NR 1.49/	Drzwi wewnętrzne, z profili PCV, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz samozamykacz i zamek patentowy. DRZWI NA PIĘTRZE: NR 1.09/1.79 ; 1.28N / 1.37N -ŁAZIENKI 1.10N - POKÓJ BIUROWY 1.11N - MAGAZYN ODZIEŻY 1.27N - ZYDZIANKA 1.31N - PRALNIA 1.32N - PALARNIA	Drzwi wewnętrzne, z profili PCV, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz samozamykacz i zamek patentowy. DRZWI NA PIĘTRZE: 1.11N - MAGAZYN ODZIEŻY 1.24N - ŚLUZA	Drzwi wewnętrzne, ościeżnicowe z profili PCV, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz samozamykacz skrzydła drzwiowe wyklejane na ścianę korytarza. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIĘTRA: NR 1.12N I 1.32N - SANITARIATY	Drzwi wewnętrzne, z profili PCV, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy. DRZWI DOPOMIESZCZEŃ PARTERU: NR 1N/POM., PORZĄDKOWE NR 1.13/NR - SERWEROWNIA	Drzwi wewnętrzne, z profili PCV, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIĘTRA: NR 1.09/N - POKÓJ LEKARSKI NR 1.10/N - ZYDZIANKA NR 1.27/N - SALA

DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE I PROFILOWE WEWNĘTRZNE

SYMBOL		90/200	90/200	EIS30 90/200	EI60 90/200	EI60 100/200	EIS60 120/200	EIS30 140/200	EI60 140/200	160/200	EI60 80/200 + 220/EI60
SCHEMAT		SZKŁO	SZKŁO	SZKŁO	SZKŁO	SZKŁO	SZKŁO				PARAPET OKIENNY
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	$S_ś$	1010	1010	1110	1110	1210	1410	1750	1750	1750	1010 1200
	$H_ś$	2050	2050	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100 1200
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (DARA'A PRZYLGOWA)	S	900	900	900	900	1000	1200	1400	1400	1600	800
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	P
ILOŚĆ : PARTER		1 X	X 1	X X	X 1	X X	X 1	X 1	X X	X X	1
ILOŚĆ : PIĘTRO		X X	X X	1 1	X X	1 X	X X	X 1	1 1	X 1	X
ILOŚĆ : RAZEM		1	1	2	1	2	1	2	2	1	1
NADPROŻE		nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶180/cm	nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶180/cm	nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶180/cm	2 x belki/rl typu L ▶150/cm	2 x belki/rl typu L ▶150/cm	nadproże strunobetonowe 12x12/cm ▶180/cm	nadproże żelbetowe wylewane	nadproże żelbetowe wylewane	nadproże żelbetowe wylewane	nadproże żelbetowe wylewane
UWAGI :		Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe z wypełnieniem płycinowym w górnej i dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. DRZWI DO MAGAZYNU NR 2/N	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i płycinowym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI DO RECEPCJI NR 3/N	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EIS30 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem nieprzeźroczystym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI DO KLATEK K2 I K3	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EI60 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem nieprzeźroczystym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI Z HOLU WEJŚCIOWEGO NR 1/N DO KORYTARZA NR 6/N	2 x belki/rl typu L ▶150cm Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EI60 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem nieprzeźroczystym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI Z HOLU WEJŚCIOWEGO NR 1/N DO SALI GODZINEK NR 6/N DRZWI ZE ŚWIETLICY NA PIĘTRZE NR 1.17/N DO SŁUŻY NR 1.3/N	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EI60 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem nieprzeźroczystym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI Z KORYTARZA NR 6/N DO KLATEK K1	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EIS60 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem nieprzeźroczystym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI Z HOLU WEJŚCIOWEGO NR 1/N I ZE ŚWIETLICY NR 1.3/N DO KLATEK SCHODOWYCH K1	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EIS30 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem nieprzeźroczystym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI ZE ŚWIETLICY NA PIĘTRZE DO KORYTARZA NR 1.24/N I DO KORYTARZA NR 1.2/N	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EI60 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem nieprzeźroczystym w dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w samozamykacz. DRZWI KORYTARZOWE NA PIĘTRZE NR 1.23/N - 1.34/N	Zestaw: okno wewnętrzne stalowe, profilowe o odpornośći ogniowej EI60 z wypełnieniem płycinowym w górnej i dolnej części skrzydła. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. okno stalowe stałe o odpornośći ogniowej EI60 szklone szybą klasy P3 wyposażone w taśmę montowaną od strony recepcji DRZWI POMIĘDZY RECEPCJĄ NR 3/N I SALĄ GODZIN, NR 3/N

DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE I PROFILOWE ZEWNĘTRZNE

SYMBOL		90/200	90/200	90/200	90/200
SCHEMAT			120 110	167	167
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	$S_ś$	1010	2200	1670	1670
	$H_ś$	2050	2700	2600	2100
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (DARA'A PRZYLGOWA)	S	900	1900	1400	1400
	H	2000	2000+600	2000+600	2000+600
		L P		L P	L P
ILOŚĆ : PARTER		X 1	1	1 X	1 1
ILOŚĆ : PIĘTRO		X X	X	X X	X X
ILOŚĆ : RAZEM		1	1	1	2
NADPROŻE		2 x belki/rl typu L ▶150cm	ŻELBETOWA BELKA WIEŃIEC / NADPROŻE	ŻELBETOWA BELKA WIEŃIEC / NADPROŻE	ŻELBETOWA BELKA WIEŃIEC / NADPROŻE
UWAGI :		Drzwi zewnętrzne stalowe, płaszczowe. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. DRZWI DO WĘZŁA C.O.	Drzwi zewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe, profilowe z przeszklonym, dwudzielnym nadświetlem, stałym szkleniem zarysowym w górnych częściach skrzydeł i wypełnieniem panelem ceramicznym w dolnych częściach skrzydeł przeszklonych. Drzwi rozsuwane, w wydaniu antywłamaniowym. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi ewakuacyjne, wyposażone w zamek elektromagnetyczny sterowany z najeźdźcą (domofon) i samozamykacz. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła U_{max} = 1,5 W/(m²K).	Drzwi zewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe, profilowe z przeszklonym, nadświetlem stałym szklonym bezpiecznym w górnych częściach skrzydeł i wypełnieniem panelem ceramicznym w dolnych częściach skrzydeł. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi ewakuacyjne, wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz. Drzwi napowietrzające, wyposażone w siłownik sprzężone z systemem SSP. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła U_{max} = 1,5 W/(m²K).	Drzwi zewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe, profilowe, szklone szkłem bezpiecznym w górnych częściach skrzydeł i wypełnieniem panelem ceramicznym w dolnych częściach skrzydeł. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi ewakuacyjne, wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz. Drzwi napowietrzające, wyposażone w siłownik sprzężone z systemem SSP. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła U_{max} = 1,5 W/(m²K).

DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE

SYMBOL		90/200	90/200	90/200
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	$S_ś$	1010	1010	1010
	$H_ś$	2050	2050	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (DARA'A PRZYLGOWA)	S	900	900	900
	H	2000	2000	2000
		L P	L P	L P
ILOŚĆ : PARTER		1 X	1 X	X 1
ILOŚĆ : PIĘTRO		X X	X X	X X
ILOŚĆ : RAZEM		1	1	2
NADPROŻE		OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA
UWAGI :		Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PARTERU: NR 1N - POKÓJ BIUROWY	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PARTERU: NR 4N - POKÓJ LEKARZY	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, bufetowe. Ościeżnica drzwi stalowa. Drzwi wyposażone w klamkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PARTERU: NR 5N - ŁAZIENKA PRZY POKOJU LEKARZY

UWAGI

1. WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI OFERTĘ DOSTAWCY W ZAKRESIE FORMY I ESTETYKI

2. KONIECZNE JEST DOSTOSOWANIE WYMIARÓW W ŚWIETLE MURU DO KONKRETNYCH DRZWI (RÓŻNICE WYNIKAJĄ Z INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ RÓŻNYCH PRODUCENTÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO DRZWI P/POŻ.)

3. DRZWI P/POŻ. NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE

4. WSZYSTKIE PROJEKTOWANE DRZWI PRZEZNACZONE SĄ DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH. NALEŻY STOSOWAĆ PROFILE WZMOCNIONE I WYPEŁNIENIA ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI (ZMYWALNE I ODPORNE NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI).

5. KLAMKI, UCHWYTY I SZYLDY DRZWIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANE NA PRZESTRZALNIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE KLAMEK I SZYLDÓW PLASTIKOWYCH!

6. PRZYJĘTO TECHNOLOGIĘ WBUDOWYWANIA OŚCIEŻNIC STALOWYCH W TRAKCIE WZNOSZENIA ŚCIAN BEZ STOSOWANIA NADPROŻY. PRZY OŚCIEŻNICACH NAROŻNIKOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ WZMOCNIENIE W DWÓCH WARSTWACH CEGIEŁ NADPROŻA Z PRĘTÓW STALOWYCH 2xØ8mm +STRZEMIONKA Ø6mm co 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA MARIA ROSIAKOWSKA
00-192 WWA, ul. Zwirowa 15, tel. 022 859 107
e-mail: [redacted]

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJA/ CELU PUBLICZNEGO
p.n. "DORT"
POMOC—OPIEKA—RATUNEK—TERAPIA

W ZAKRESIE:
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY
OGÓLNO-BUDOWLANEJ POZOSTAŁEJ DO ROZBIÓRKI
GRAF. ZAKRES. SPOSOBU UŻYTKOWANIA
wg. BUDYNEK WIELOKROTNEGO UŻYTKU TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

OBEJMUJĄCYCH:
1. KONTYNUACJĘ PRZEBUDOWY HOSTELU I PRZEKSZTAŁCENIE GO W DOM W STANIE WYKOŃCZONYM
2. ROZBUDOWĘ O NOWĄ CZĘŚĆ: RECEPCJI/ REPREZENTACYJNĄ Z SALĄ GODZINEK/ŚWIETLICĄ PRZY KLATCE SCHODOWEJ NR 1

ADRES: ŁODŹ, UL. PRZYWÓZKOWSKIEJ 253
DZIAŁKA NR 2/6, OBRĘB 9—31

UŻYTKOWNIK: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁODZI
92—320 Łódź ul. Niciarniana 41

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. PIOTR S. KUŹMA	mgr inż. arch. BARBARA ROSIAKOWSKA
nr uprawnień bez ograniczeń	nr uprawnień bez ograniczeń
w zakresie projektowania	w zakresie projektowania
nr ewid. 16/93/95	nr ewid. 6/79/Ł/94
PODPIS:	PODPIS:

BRANŻA: ARCHITEKTURA — SKALA

RYSUNEK: WYKAZ DRZWI NOCLEGOWNIA — nr 2/5